


Čelní fréza 90260



- malé VBD s 10 břity
- ekonomické řešení díky použití obou stran
- nerovnoměrná zubová rozteč, která zabraňuje vibracím
- kvalitní opracování povrchu
- vynikající třída pro obrábění litiny



čelní frézování



Nástrčné provedení

Objednací číslo	Rozměry (mm)						Ap max.	Destička	Šroubek	Klíč	Utahovací moment v Nm	Skladová dostupnost
	Dc	Dc2	d	dg	L	z						
050A90260-05-07-022040	50	59,05	22	48	40	5	PN...1105	P0401200	XT15	3	○	
063A90260-06-07-022040	63	72,05	22	52	40	6					○	
080A90260-08-07-027050	80	89,05	27	60	50	8					○	
100A90260-10-07-032050	100	109,05	32	80	50	10					○	
125A90260-12-07-040063	125	134,05	40	90	63	12					○	
160A90260-14-07-U040063	160	169,05	40	110	63	14					○	
								PT15			○	

○ = dodání do týdne

Přehled vhodných břitových destiček

	P		K			
Vysokorychlostní / lehké obrábění	■		■	■		
Běžné použití		■			■	
Hrubování						■
Kat. číslo	PH7910	PH7920	PH5705	PH7910	PH7920	PH5740
PNHX 1105 ZNER-MK	○	☆	☆	○	○	○
PNHX 1105 ZNER-HK			☆			
PNKX 1105 ZNER-MK	○	☆	☆	○	○	

○ = dodání do týdne (☆ dodání do týdne + doporučené použití)

Řezné podmínky

ISO	Materiál	HB	Povlakovaný druh				Typ utvařeče
			Řezná rychlost Vc (m/min)				Posuv fz (mm/zub)
			PH5705	PH7910	PH7920	PH5740	PNH(K)X 1105
P	Nelegovaná ocel, žíhaná	125-220	180-250	180-240		0,15-0,30	
	Nízkolegovaná ocel, žíhaná	220-280	160-230	160-220		0,15-0,30	
	Vysoce legovaná a nástr., žíhaná	280-380	140-220	140-210		0,15-0,25	
K	Šedá litina	130-230	160-290	180-300	160-260	0,12-0,35	
	Tvárná litina	180-245	170-320	160-250	140-240	140-240	0,12-0,35
		160-250	140-200	150-200	120-200	120-200	0,12-0,30